

Perle

Rivestimento decorativo termo-decorativo per interni, effetto perlescente

DESCRIZIONE

Rivestimento decorativo per interni a base di selezionate materie prime naturali. Adatto alla realizzazione di decorazioni sia in stile classico che moderno.

Prodotto **termo-decorativo** grazie alle microsfele di ceramica. Resistente ai raggi U.V.

DATI TECNICI

Tipo	Rivestimento decorativo in pasta per interni
Particolarità	Con microsfele di ceramica
Colori	Preparato in colorazione neutra — 40 tinte di cartella + Neutro, con Toner da 80 ml
Viscosità	Pastoso
Resa	8–10 mq/l
Infiammabilità	Non infiammabile
Temperatura di applicazione	da 5 °C a 35 °C
Tempo di conservazione	1 anno a 21 °C, non esposto alla luce del sole
Tipo imballo	Latte PE/HD
Pulizia attrezzi	Con acqua
Avvertenza	Teme il gelo

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Spalter per la stesura · Pennello scarico per pettinare il prodotto.
Rullo a pelo corto di lana mohair per il fondo.
Pulizia con acqua.

DILUIZIONE CON ACQUA

Perle	pronto all'uso
Primer Universale	30%
Isolante Arcofix	1:3

CONFEZIONI

1,25

litri

2,5

litri

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEL FONDO

1. Pulire accuratamente le superfici da decorare.
2. Preparare le pareti con stucchi in polvere o in pasta e carteggiare.
3. Applicare una mano di **Isolante Arcofix** diluito 1:3.

FONDO

Sia su fondi nuovi che già pitturati

1. Applicare due mani di **Primer Universale** diluito al 30% con acqua, utilizzando un rullo a pelo corto di lana mohair.

FINITURA

Ad essiccazione avvenuta

1. Applicare Perle con uno spalter, per circa 2 mq per volta, con pennellate incrociate.
2. Distribuire il prodotto in modo uniforme.
3. Proseguire la decorazione pettinando il prodotto a piacimento con il pennello scarico.

Avvertenze — Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo: è consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it · www.tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957