

Primer Acrilsilossanico

Fondo del ciclo decorativo Roma e i suoi Colori

DESCRIZIONE

Primer acrilsilossanico per il ciclo decorativo «Roma e i suoi Colori», a base di resine acriliche e silossaniche in dispersione acquosa, additivi e cariche silicee che permettono di ottenere un ottimo ancoraggio e un'elevata traspirabilità.

DATI TECNICI

Tipo	Fondo acril-silossanico
Legante	Copolimero stirolo-acrilico + silossanico
Pigmenti	Biossido di titanio
Diluente	Acqua potabile
Peso specifico	1,70
Contenuto secco	78%
Resa per mano	6–8 mq/l
Temperatura di applicazione	non inferiore a 5 °C
Pulizia attrezzi	Con acqua
Avvertenza	Teme il gelo

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Rullo o pennello.
Pulizia con acqua.

DILUIZIONE CON ACQUA

Primer Acrilsilossanico	10%
Isolante Acrilsilossanico	50%

CONFEZIONI

5

litri

10

litri

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE

- Spolverare e asportare qualsiasi pittura o rivestimento precedentemente applicato.
- Applicare una mano di fissativo **Isolante Acrilsilossanico**.

APPLICAZIONE

- Diluire il Primer Acrilsilossanico al 10% con acqua.
- Applicare una prima mano a rullo o a pennello e attendere la completa essiccazione.
- Applicare una seconda mano con le stesse modalità.
- Non applicare a temperature inferiori ai 5 °C.

Avvertenze — Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo: è consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it · www.tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957