

Primer Antico Damasco Oro

Primer a rullo a base gialla, dedicato alla finitura Antico Damasco Oro

DESCRIZIONE

A base gialla, è costituito da cariche, pigmenti e additivi selezionati, legati da un copolimero vinilico di alto pregio, che rendono il prodotto di facile applicazione ottenendo una buona copertura. È la base ideale per la finitura Antico Damasco Oro.

Compatibilità: da usare esclusivamente per la preparazione del fondo per l'applicazione di Antico Damasco Oro.

DATI TECNICI

Tipo	Fondo a rullo per Antico Damasco Oro
Base	Oro (base gialla)
Peso specifico medio	1,6 kg/l
Viscosità media	12.000 c.p.s. a 20 °C
Resistenza all'abrasione umida	Circa 2.000 cicli Gardner
Resa	6–8 mq/l per mano
Colorazione	Con Toner — 176 tinte di cartella
Diluizione	Con acqua potabile
Pulizia attrezzi	Con acqua
Avvertenza	Teme il gelo

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Rullo di lana mohair a pelo corto.
Pulizia con acqua.

DILUIZIONE CON ACQUA

Primer Antico Damasco Oro **30–40%**

CONFEZIONI

1,25

litri

2,5

litri

5

litri

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE

- Le pareti da trattare vanno preventivamente pulite e spazzolate.
- Le eventuali pitture vecchie vanno possibilmente rimosse.

APPLICAZIONE

- Applicare due mani di Primer diluito al 30–40% con acqua potabile, utilizzando un rullo di lana mohair a pelo corto.
- Attendere la completa essiccazione prima di applicare la finitura Antico Damasco Oro.

Avvertenze — Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo: è consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it · www.tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957