

Roma e i suoi Colori

Ciclo decorativo acril-silossanico per facciate — bicomponente: base fiocco F + colore C

DESCRIZIONE

Pittura acrilsilossanica per facciate a base di dispersione acrilica pura, altamente idrorepellente. Adatta per pitturazioni esterne su fondi lisci o strutturali: la base acrilsilossanica garantisce permeabilità e traspirabilità.

Prodotto resistente agli agenti atmosferici, di innovata concezione e facilmente applicabile. **Bicomponente:** il **componente F** è la base fiocco bianca, il **componente C** è il colore, lo stesso prodotto che, diluito, si applica a velatura come Ombre Romane. F e C vanno miscelati manualmente e utilizzati entro 48 ore dalla preparazione.

DATI TECNICI

Tipo	Pittura acrilsilossanica bicomponente per esterni
Composizione	Componente F (base fiocco bianca) + Componente C (colore)
Colori	15 colori di cartella
Resa	3–6 mq/l
Resistenza al calore	Ad essiccazione raggiunta non presenta problemi di resistenza al calore naturale
pH	6,5 – 7,5
Tempo di conservazione	1 anno, non esposto alla luce del sole
Magazzinaggio	In luogo asciutto, al riparo dal gelo — garantito 12 mesi nelle confezioni originali
Tipo imballo	Secchio PE/HD
Pulizia attrezzi	Con acqua
Avvertenza	Teme il gelo

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello per la finitura · Pennello o rullo per il primer.
Miscelare F e C manualmente e utilizzare entro 48 ore. Pulizia con acqua.

DILUIZIONE CON ACQUA

Roma e i suoi Colori	pronto all'uso
Isolante Acrilsilossanico	50%
Primer Acrilsilossanico	10%

CONFEZIONI

7,5

litri

15

litri

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE

- Spolverare e asportare qualsiasi pittura o rivestimento precedentemente applicato.
- Il supporto deve essere pulito, sano e asciutto.

FONDO

- Applicare una mano di **Isolante Acrilsilossanico** diluito al 50% con acqua.
- Applicare due mani di **Primer Acrilsilossanico** diluito al 10% con acqua, a pennello o a rullo.

FINITURA

- Miscelare manualmente il Componente F (base fiocco bianca) con il Componente C (colore).
- Utilizzare l'impasto entro 48 ore dalla preparazione.
- Applicare a pennello, ottenendo le sfumature desiderate in un'unica mano.

Avvertenze — Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo: è consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it · www.tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957