

Vanità

Rivestimento decorativo bicomponente per interni, riflessi perlati

DESCRIZIONE

Rivestimento decorativo per interni a base di particolari materie prime all'acqua. Adatto alla realizzazione di decorazioni sia in stile classico che moderno.

Dotato di eccellente traspirabilità. Resistente ai raggi U.V. **Prodotto bicomponente**: base bianca + additivo argento, da unire prima dell'applicazione.

DATI TECNICI

Tipo	Rivestimento decorativo bicomponente per interni
Composizione	Base bianca + additivo argento
Colori	Preparato in colorazione neutra — 80 tinte di cartella + Neutro, tramite Toner
Peso specifico	1,08
Viscosità	Pastoso
Resa	5–6 mq/l
Infiammabilità	Non infiammabile
Temperatura di applicazione	da 5 °C a 35 °C
pH	6,5 – 7,5
Tempo di conservazione	12 mesi
Tipo imballo	Latte PE/HD
Pulizia attrezzi	Con acqua
Avvertenza	Teme il gelo

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello piatto per la stesura · Speciale spatola in plastica per uniformare il decoro.
Rullo a grana fine di lana mohair per il fondo.
Pulizia con acqua.

DILUIZIONE CON ACQUA

Vanità	pronto all'uso
Primer Universale	30%
Isolante Arcofix	1:3

CONFEZIONI

2,5
litri

5
litri

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEL FONDO

1. Pulire accuratamente le superfici da decorare.
2. Preparare le pareti con stucchi in polvere o in pasta e carteggiare.
3. Applicare una mano di **Isolante Arcofix** diluito 1:3.

FONDO

1. Applicare due mani di **Primer Universale** diluito al 30% con acqua, utilizzando un rullo a grana fine di lana mohair.

FINITURA

Ad essiccazione avvenuta

1. Miscelare l'additivo argento con la base bianca.
2. Applicare con un pennello piatto, in modo irregolare, per circa 1–1,5 m per volta.
3. Trascorsi 3–5 minuti uniformare il decoro con la speciale spatola in plastica.

Avvertenze — Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo: è consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)

Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it · www.tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957