

Impregnante Cerato all'acqua

Impregnante cerato all'acqua per legno — interni ed esterni

CARATTERISTICHE

Impregnante trasparente e colorato all'acqua per legno, per interni ed esterni, a base di resine acriliche in emulsione. Protegge ed evidenzia la venatura del legno; nelle versioni colorate garantisce una maggiore resistenza ai raggi U.V.

DATI TECNICI

Composizione	Resine acriliche in emulsione
Peso specifico medio	1,00 kg/l
Essiccazione	Fuori polvere 1 ora · carteggiabile 3 ore
Sovrapplicazione	Dopo 6–8 ore, secondo le condizioni ambientali
Aspetto del film	Semilucido
Resa	5–6 mq/l in due mani, secondo l'assorbimento del supporto
Resistenza alle intemperie	Ottima (nelle versioni colorate)
Umidità relativa	Max 85%
Temperatura di applicazione	8–30 °C
Condizioni d'impiego	Aria 5–35 °C · superficie 5–40 °C
Conservazione	Confezioni chiuse, al riparo dal gelo, +5 / +35 °C
Colore	Trasparente e colori di cartella

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello o spruzzo.
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.
Mescolare bene prima dell'uso.

CONFEZIONI

0,75

litri

2,5

litri

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

LEGNO NUOVO

1. Il legno dev'essere stagionato e asciutto (umidità massima 13%).
2. Carteggiare accuratamente con carta abrasiva 150.
3. Spolverare accuratamente.

LEGNO RESINOSO

1. Pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acqua ragia.
2. Carteggiare accuratamente con carta abrasiva 150.
3. Spolverare accuratamente.

LEGNO GIÀ TRATTATO

1. Rimuovere ogni traccia di vecchie pitture con sverniciatore.
2. Carteggiare fino a ottenere il legno nudo.
3. Spolverare accuratamente (carta abrasiva 150).

NOTA BENE

Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari o su superfici esposte da lungo tempo al sole. Si sconsiglia l'applicazione su supporti bagnati. Mescolare bene prima dell'uso: la versione colorata garantisce una maggiore resistenza ai raggi U.V.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957