

Isolante Pigmentato

Fondo finitura pigmentato, isolante e riempitivo per supporti assorbenti — per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

Fondo finitura pigmentato per applicazioni su intonaci e murature, sia per interni che per esterni. Presenta una buona resistenza agli agenti atmosferici, un ottimo potere riempitivo e un ottimo potere isolante su supporti assorbenti all'acqua.

DATI TECNICI

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa, farine di quarzo e pigmenti resistenti alla luce e agli alcali
Peso specifico medio	1,45 – 1,55 kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 6–8 ore tra una mano e l'altra
Aspetto del film	Opaco
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Resa	15–20 mq/l per mano, secondo l'irregolarità del supporto
Temperatura di applicazione	5–30 °C
Conservazione	Confezioni chiuse, al riparo dal gelo, +5 / +35 °C
Colore	Bianco

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello o rullo.
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pennello	30 – 40%
Rullo	30 – 40%

CONFEZIONI

0,75

litri

4

litri

12

litri

CICLO APPLICATIVO

MURI NUOVI

1. Spazzolare per rimuovere le incoerenze; attendere circa un mese per la completa stagionatura.
2. Una mano di Isolante Pigmentato diluito secondo le indicazioni.
3. Finire con una mano di Isolante Pigmentato o idonee idropitture.

SUPPORTI MOLTO ASSORBENTI · GESSO · CARTONGESSO

1. Una mano di Isolante Pigmentato additivato max al 30% in volume con Isolante Acrilico Tilcrl diluito al 500% con acqua.
2. Finire con una mano di Isolante Pigmentato o idonee idropitture.

RESISTENZA ALL'ACQUA PIOVANA

Il prodotto completa i processi di essiccazione e polimerizzazione in 10–15 giorni in condizioni ambientali ottimali (5–30 °C; U.R. max 85%). Qualora in questo lasso di tempo subisca dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso: fenomeno temporaneo che non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto ed è facilmente rimovibile con un idro-lavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957