

Superlavabile Vinilica

Idropittura vinilica lavabile, setosa e morbida al tatto — per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

Idropittura vinilica lavabile a base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa e pigmenti selezionati, dall'aspetto setoso e morbido al tatto. Ottima copertura e buon riempimento, per interni ed esterni.

DATI TECNICI

Composizione	Copolimeri vinilici in dispersione acquosa e pigmenti selezionati, setosi al tatto
Peso specifico medio	1,490 kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 4–5 ore
Aspetto del film	Opaco
Copertura	Ottima
Riempimento	Buona
Resistenza all'abrasione umida	Oltre 10.000 cicli Gardner
Resistenza agli agenti atmosferici	Buona
Resa	15–20 mq/l per mano
Temperatura di applicazione	8–30 °C
Conservazione	Confezioni chiuse, al riparo dal gelo, +5 / +35 °C
Colore	Bianco
Basi	B=P, D, ED

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello, rullo o spruzzo.
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pennello	30 – 40%
Rullo	30 – 40%
Spruzzo	50%

CONFEZIONI

0,75

litri

4

litri

12

litri

CICLO APPLICATIVO

MURI NUOVI

1. Spazzolare per rimuovere le incoerenze presenti.
2. Una mano di isolante Arcofix diluito 1:3 in volume con acqua.
3. Due mani di Superlavabile Vinilica diluita con acqua secondo le indicazioni.

MURI SFARINANTI

1. Spazzolatura accurata, pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze.
2. Sulle superfici sfarinanti, una mano di Ancorante Universale diluito al 100% in volume con diluente sintetico.
3. Due mani di Superlavabile Vinilica diluita con acqua secondo le indicazioni.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)

Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957