

Arco T Semilavabile

Pittura semilavabile per interni — soffitti e pareti

○ CARATTERISTICHE

Pittura semilavabile per interni costituita da cariche, pigmenti e additivi selezionati, indicata sia per soffitti che per pareti. Caratterizzata da un buon punto di bianco, buona copertura e facile applicazione.

○ DATI TECNICI

Colore	Bianco · non colorabile
Resa	6–8 mq/l per mano
Essiccazione	30 min fuori polvere · 6 ore secco

○ APPLICAZIONE

ATTREZZI

Rullo, pennello o spruzzo.

DILUIZIONE CON ACQUA

Prima mano	25–35% con acqua
Seconda mano	dopo alcune ore

○ CONFEZIONI

2,5

litri

5

litri

12

litri

○ CICLO APPLICATIVO

● PREPARAZIONE

1. Spazzolare ed eliminare eventuali pitture precedenti.
2. Isolare con una mano di Isolante Arcofix.

● STESURA

1. Prima mano di Arco T diluita al 25–35% con acqua.
2. Seconda mano a distanza di alcune ore.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, fornite al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono garanzia né assunzione di responsabilità da parte di Tilas S.r.l. per l'uso e l'applicazione dei prodotti. Data la variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto alle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957