

Isolante Arcofix

Fissativo ancorante di fondo per idropitture e rivestimenti



CARATTERISTICHE

Fissativo ideale come base per idropitture e rivestimenti plastici a basso e alto spessore. Adatto come mano di fondo ancorante su muri nuovi, riduce e uniforma gli assorbimenti dei supporti da verniciare e consolida l'intonaco.

DATI TECNICI

Colore	Incolore
Aspetto	Traslucido
Riverniciabile	Dopo 4-5 ore
Pulizia attrezzi	Con acqua

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello o spruzzo.

DILUIZIONE CON ACQUA

Secondo assorbimento da 1:1 a 1:3

CONFEZIONI

1

litro

5

litri

20

litri

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

1. Assicurarsi che il supporto sia perfettamente liscio e stagionato.
2. Se necessario stuccare fori e imperfezioni, carteggiare e pulire le superfici.

STESURA

1. Applicare Isolante Arcofix diluito da 1:1 a 1:3 con acqua secondo l'assorbimento del supporto.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, fornite al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono garanzia né assunzione di responsabilità da parte di Tilas S.r.l. per l'uso e l'applicazione dei prodotti. Data la variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto alle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)

Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957