

Biancalpina Semilavabile

Tempera traspirante per interni — soffitti e ambienti

○ CARATTERISTICHE

Pittura per interni con un eccezionale rapporto qualità-prezzo: indicatissima per soffitti e per ogni ambiente in cui è necessaria la massima traspirabilità. Facile applicazione, elevato punto di bianco e buona copertura.

○ DATI TECNICI

Colore	Bianco · non colorabile
Resa	6–8 mq/l per mano
Essiccazione	30 min fuori polvere · 6 ore secco

○ APPLICAZIONE

ATTREZZI

Rullo, pennello o spruzzo.

DILUIZIONE CON ACQUA

Prima mano	25–30% con acqua
Seconda mano	dopo alcune ore

○ CONFEZIONI

2,5

litri

5

litri

12

litri

○ CICLO APPLICATIVO

● PREPARAZIONE

1. Spazzolare ed eliminare l'eventuale strato di pitture precedenti.
2. Isolare con una mano di fissativo Arcofix.

● STESURA

1. Prima mano diluita al 25–30% con acqua.
2. A distanza di alcune ore, procedere con la seconda mano.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, fornite al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono garanzia né assunzione di responsabilità da parte di Tilas S.r.l. per l'uso e l'applicazione dei prodotti. Data la variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto alle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)

Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957