

Superlavabile

Idropittura superlavabile ad altissima copertura per interni



○ CARATTERISTICHE

Pittura altamente coprente che si posiziona ai vertici della gamma per lavabilità, copertura e traspirabilità. La sua particolare formulazione aiuta a prevenire il formarsi della muffa. Ottima pennellabilità.

○ DATI TECNICI

Aspetto	Opaco
Colore	Bianco
Resa	10–12 mq/l per mano
Pulizia attrezzi	Con acqua
Conservazione	12 mesi in luogo fresco e asciutto · teme il gelo

○ APPLICAZIONE

ATTREZZI

Rullo, pennello o spruzzo. Pulizia con acqua.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pennello o rullo	max 25–30%
Spruzzo	max 30–40%

○ CONFEZIONI

0,75

litri

2,5

litri

5

litri

12

litri

○ CICLO APPLICATIVO

● PREPARAZIONE

1. Spazzolare ed eliminare l'eventuale strato di vernice precedente.
2. Isolare con una mano di Isolante Arcofix.

● STESURA

1. A pennello o rullo: diluire max 25–30% con acqua.
2. A spruzzo: diluire max 30–40% con acqua.
3. Attendere alcune ore tra la prima e la seconda mano.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, fornite al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono garanzia né assunzione di responsabilità da parte di Tilas S.r.l. per l'uso e l'applicazione dei prodotti. Data la variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto alle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)

Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957