

Isolante Acrilico Tilcril

Isolante ancorante eco per idropitture — con battericida



○ CARATTERISTICHE

Isolante per idropitture eco-ambientali, additivato con battericida esente da formaldeide libera. Adatto come mano di fondo ancorante su muri nuovi o preverniciati. Riduce e uniforma gli assorbimenti dei supporti e consolida l'intonaco.

○ DATI TECNICI

Colore	Trasparente
Aspetto	Traslucido
Resa	8–10 mq/l
Riverniciabile	Dopo 4–5 ore
Pulizia attrezzi	Con acqua

○ APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello o spruzzo.

DILUIZIONE CON ACQUA

Con acqua **1:5**

Nota **secondo l'assorbimento del supporto**

○ CONFEZIONI

1

litro

5

litri

20

litri

○ CICLO APPLICATIVO

● PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

1. Assicurarsi che il supporto sia perfettamente liscio e stagionato.
2. Se necessario stuccare fori e imperfezioni, carteggiare e pulire le superfici.

● STESURA

1. Applicare Isolante Tilcril diluito 1:5 con acqua secondo l'assorbimento.

○ NOTA

L'aggiunta di fissativo alle idropitture in fase di diluizione non può considerarsi sostitutiva di un'applicazione a sé del fondo.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, fornite al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono garanzia né assunzione di responsabilità da parte di Tilas S.r.l. per l'uso e l'applicazione dei prodotti. Data la variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto alle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)

Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957